

SÉRIE 30 CAMÉRAS IP

Profitez des avantages des caméras IP série 30 d'Honeywell

Honeywell fait passer la qualité et la fiabilité à un niveau supérieur avec les nouvelles caméras IP 2 MP et 5 MP de la série 30, dont une caméra fisheye 5 MP. Les caméras Honeywell, notamment les versions « bullet » ou fisheye, les caméras sphériques et les versions dôme renforcé, capturent des images d'une netteté exceptionnelle, proposent des fonctionnalités d'intégration flexibles et assurent la transmission en toute sécurité des données (**chiffrement du flux de données**). Par ailleurs, elles sont faciles à installer !



IMAGE HD DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, JUSQU'À 5 MP

- Caméras jusqu'à 5 MP (2560 x 1920)
- La technologie « True WDR » (120 dB) garantit des images sans reflets.
- Le mode vrai jour/nuit produit des images aux couleurs vives le jour et des images en noir et blanc parfaitement nettes la nuit avec un filtre infrarouge escamotable.
- Excellentes performances en conditions de faible luminosité avec réduction du bruit 2D/3D permettant d'économiser de l'espace de stockage et de la bande passante grâce à la technologie Smart Codec**.
- Conforme au **National Defense Authorization Act** (NDAA Section 889, loi d'Autorisation de la Défense nationale) des États-Unis d'Amérique.

UNE SOLUTION DE VIDÉOSURVEILLANCE FLEXIBLE

- Un grand choix d'objectifs et de zooms pour tous types d'installations
- Prise en charge des formats H.265, H.264, Smart Codec** et MJPEG avec triple flux de diffusion
- La technologie Smart IR assure une répartition uniforme de la lumière des DEL IR dans les scènes faiblement éclairées ou des scènes de nuit
- Étanchéité à l'eau et à la poussière (IP66) et IK10 (selon le modèle)
- Conforme à la norme ONVIF Profil S et G
- **Chiffrement du flux de données** - de la caméra jusqu'au NVR Maxpro conformément à la norme AES256, gage de l'intégrité et de la confidentialité sécurisées des données
- Détection des personnes et des intrusions pour réduire le nombre d'alarmes intempestives dans la protection périmétrique

UTILISATION ET INSTALLATION FACILES

- Technologie PoE (alimentation par Ethernet) intégrée éliminant l'alimentation électrique séparée et le câblage associé
- Entrées 12 VCC lorsque l'alimentation PoE n'est pas disponible
- Configuration à distance, réglages du zoom et mise au point automatique motorisés via le client web ou depuis le NVR
- Multiples possibilités de montage pour prendre en charge un large éventail d'applications de sécurité
- Interface utilisateur graphique multilingue* (9 pays)

STOCKAGE VIDÉO EMBARQUÉ

- Prise en charge des cartes microSD jusqu'à 256 Go (classe 10) pour le stockage vidéo local (carte non fournie)

DÉTECTION EXPERTE DES PERSONNES EN MOUVEMENT

La fonction de détection de personnes repère et suit les mouvements de personnes dans des fenêtres personnalisées. Si le mouvement d'une personne est détecté, une fenêtre rouge clignotante encadre la tête de la personne et suit le mouvement de l'individu repéré. Contrairement à la détection de mouvement classique qui ne détecte que les changements de pixels et dont le taux d'alarmes intempestives est généralement plus élevé, la détection de mouvement experte, quant à elle, est conçue pour détecter les personnes et ne déclenche une alarme que lorsque l'objet est reconnu comme étant effectivement une personne.

CIBLES COMMERCIALES











Ces caméras riches en fonctionnalités conviennent parfaitement à tout type d'installations de sécurité, des caméras fisheye qui assurent une couverture complète de la zone jusqu'aux caméras haute résolution en vrai jour/nuit, adaptables à n'importe quel scénario. La série 30 propose une excellente clarté d'image avec une bande passante minimale, tout en assurant une protection optimale contre la poussière et l'eau. Arborant un design moderne et apportant des images en haute définition jusqu'à 5 MP, ces caméras conviennent à un large éventail d'applications de sécurité.

* : Interface fournie avec les logiciels en anglais, allemand, espagnol, français, italien, japonais, portugais, russe et chinois traditionnel et prenant en charge l'édition de chaînes de texte personnalisable.

** : La technologie Smart Codec permet d'économiser jusqu'à 50 % de bande passante et d'espace de stockage par rapport à la norme H.264/H.265 (en fonction de la scène)

Honeywell

SÉRIE 30 - CAMÉRAS IP

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ENVIRONNEMENT	ÉCLAIRAGE IR	OBJECTIF	ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
MINI-DÔME IR	 HC30W45R2	Dôme renforcé IR 5 MP, WDR, vrai jour/nuit, MFZ, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classement IP66, protection contre le vandalisme IK10	Smart IR, avec une portée de 30 m	MFZ 2,8-12 mm, F1.4-F2.8	Boîtier de connexion : HQA-BB2, HQA-BB4 Kit de montage sur poteau : HQA-PM2* Kit de montage en angle : HB34S2-CM*
	 HC30W45R3	Dôme renforcé IR 5 MP, WDR, vrai jour/nuit, objectif fixe, PoE 802.3af ou 12 VCC			Objectif fixe 2,8 mm F2.0	Boîtier de connexion : HQA-BB2 Kit de montage mural : HQA-WK Kit de montage sur poteau : HQA-PM2* Kit de montage en angle : HB34S2-CM* Kit de montage suspendu : HQA-PK** Kit de montage au plafond : HQA-CB
	 HC30W42R3	Dôme renforcé IR 2 MP, WDR, vrai jour/nuit, objectif fixe, PoE 802.3af ou 12 VCC				
BULLET IR	 HC30WB5R2	Caméra bullet IR 5 MP, WDR, vrai jour/nuit, MFZ PoE 802.3af ou 12 VCC	Classement IP66	Smart IR, avec une portée de 50 m	MFZ 2,8-12 mm, F1.4-F2.8	Boîtier de connexion : HBS2-BB Kit de montage sur poteau : HQA-PM2* Kit de montage en angle : HB34S2-CM*
	 HC30WB5R1	Caméra bullet IR 5 MP, WDR, vrai jour/nuit, objectif fixe PoE 802.3af ou 12 VCC			Objectif fixe 4 mm F2.0	
	 HC30WB2R1	Caméra bullet IR 2 MP, WDR, vrai jour/nuit, objectif fixe PoE 802.3af ou 12 VCC				
SPHÉRIQUE IR	 HC30WE5R2	Caméra sphérique IR 5 MP, WDR, vrai jour/nuit, MFZ PoE 802.3af ou 12 VCC	Classement IP66, protection contre le vandalisme IK10	Smart IR, avec une portée de 50 m	MFZ 2,8-12 mm, F1.4-F2.8	Boîtier de connexion : HQA-BB2, HQA-BB4, HBS2-BB Kit de montage sur poteau : HQA-PM2* Kit de montage en angle : HB34S2-CM*
	 HC30WE5R3	Caméra sphérique IR 5 MP, WDR, vrai jour/nuit, objectif fixe PoE 802.3af ou 12 VCC			Objectif fixe 2,8 mm, F2.0	Boîtier de connexion : HQA-BB1, HQA-BB3 Kit de montage mural : HQA-WK2 Kit de montage sur poteau : HQA-PM2* Kit de montage en angle : HB34S2-CM*
	 HC30WE2R3	Caméra sphérique IR 2 MP, WDR, vrai jour/nuit, objectif fixe PoE 802.3af ou 12 VCC				
FISHEYE	 HC30WF5R1	Caméra fisheye renforcée 5 MP, WDR, vrai jour/nuit avec microphone intégré PoE 802.3af ou 12 VCC		Smart IR, avec une portée de 20 m	Objectif fixe 1,16 mm, F2.25	Boîtier de connexion : HQA-BB1, HQA-BB2, HQA-BB4, kit de montage sur poteau : HQA-PM2* Kit de montage en angle : HB34S2-CM* Kit de montage suspendu : HQA-PK** Kit de montage au plafond : HQA-CB

* Boîtier de connexion nécessaire

** Kit de montage au plafond HQA-CB nécessaire

HC30 W 4 2 R3

30 = SÉRIES 30 **W** = WDR 120 DB **4** = CAMÉRA DÔME RENFORCÉE 4" **2** = 2 MP **1** = OBJECTIF FIXE 4 MM (1,16 MM POUR LES CAMÉRAS FISHEYE)

B = CAMÉRA BULLET **5** = 5 MP **2** = OBJECTIF MFZ 2,8-12 MM

E = CAMÉRA SPHÉRIQUE **3** = OBJECTIF FIXE 2,8 MM

F = CAMÉRA FISHEYE

Pour plus d'informations :

www.security.honeywell.com/fr

Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Commercial Security

7 Rue Georges Besse

Immeuble Lavoisier

CS92182

92160 Antony

France

Tel : +33(0)810 106 610

www.honeywell.com

ONVIF et le logo ONVIF sont des marques commerciales d'ONVIF Inc.

Honeywell se réserve le droit de modifier sans préavis la conception ou les caractéristiques de ses produits.

HSV-30Series-04-FR(0719)DS-Z
© 2019 Honeywell International Inc.

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell