



Gamme de Détecteurs Professionnels

RISC 
A LIFETIME OF SECURITY

Technologies de Detection



Hyperfréquence Bande K

La technologie hyperfréquence bande K offre une performance de capture exceptionnelle, elle réduit la pénétration dans les murs, et empêche ainsi les personnes présentes dans une autre pièce de déclencher des fausses alarmes à l'extérieur de la zone protégée.



Corrélation Numérique

Filtre et exclut les détections dues aux changements rapides de température, aux petits objets qui bougent, ainsi qu'aux animaux. A l'inverse, cette technologie augmente le signal des menaces réelles en corrélant deux canaux IRP. Seule une cible qui génère le même signal IRP sur les 2 canaux IRP déclenchera une alarme.



Technologie Anti-Cloak™ (ACT™ - Anti-Camouflage)

Augmente radicalement les performances de capture dans les situations où le signal IRP est trop faible pour détecter un intrus, comme lorsqu'un intrus essaie de se camoufler ou pendant une vague de chaleur, lorsque la température de la pièce est proche de 37°C. Dans ces 2 conditions (suspensions de camouflage d'un intrus ou pièce proche de 37°C), le détecteur passera en mode Hyperfréquence seul afin de ne manquer aucun intrus.



Immunité aux Rayons Directs du Soleil

Technologie basée sur un algorithme spécial qui ignore les changements rapides d'intensité de la lumière du soleil, éliminant ainsi la cause majeure des fausses alarmes dans les environnements extérieurs.



Anti-Masque à IR Actif

Perçoit toute couverture ou obstruction de la lentille, comme un spray ou l'accroche d'un objet sur le détecteur, pour prévenir efficacement des tentatives de désactivation des capacités de détection.



Reconnaissance des Mouvements de Balancier

La technologie de reconnaissance des mouvements de balancier Sway Recognition™ identifie et exclut les objets qui oscillent et bougent dans un périmètre limité, comme les branches d'arbres et les buissons, pour ne pas les considérer comme des événements d'intrusion, réduisant ainsi les fausses alarmes en environnement extérieur.




Seuil Variable pour L'immunité aux Animaux (VPT™)

Une technologie unique de traitement du signal IRP pour les détecteurs avec immunité aux animaux. Elle fait la distinction entre les intrus et les animaux, et mesure la vitesse de croisement de la cible. L'ajustement du seuil d'alarme au-dessus du signal d'un animal, et en dessous du niveau d'un intrus, assure la détection des intrus tout en ignorant les animaux.



Protection Anti Sabotage

Accéléromètre 3 axes qui identifie le mouvement du détecteur dans les 3 directions. Ce mécanisme fournit une protection ultime pour le détecteur, en alertant les événements de sabotage même si le mécanisme d'autoprotection n'a pas été physiquement endommagé.



Technologie Green Line™ pour le respect de l'environnement

Une solution respectueuse de l'environnement qui protège les occupants du surplus d'émission hyperfréquence en désactivant le canal actif hyperfréquence lorsque le système d'alarme est désarmé.



Traitement Intelligent du Signal Numérique (DSP)

Technologie avancée de Traitement du Signal IRP pour les détecteurs intérieurs, qui permet une adaptation en temps réel du seuil d'alarme selon la vitesse de l'intrus lorsqu'il croise les faisceaux, contrairement à un seuil fixé d'usine.



DÉTECTEURS INTÉRIEURS

FILAIRE



DigiSense

- Série de détecteurs Grade 2
- VPT pour immunité aux animaux
- Résistances de fin de ligne EOL intégrées
- Rotule incluse pour les modèles IRP & Quad



BWare

- Série de détecteurs
- Hyperfréquence Bande K pour réduction des fausses alarmes
- Lentille Convexe pour meilleure performance
- Technologies Anti-Cloak™ et Green Line
- Lentilles additionnelles (rideau / couloir)

SANS FIL BIDIRECTIONNEL



iWave

- Hyperfréquence Bande K pour modèles DT pour réduction des fausses alarmes
- VPT pour immunité aux animaux



EyeWave

- Appareil photo intégré pour vérification visuelle
- VPT pour immunité aux animaux
- Flash IR discret pour prise d'images dans le noir complet
- Images à la demande initiée depuis iRISCO



BWare Sans Fil

- Hyperfréquence Bande K pour modèles DT pour réduction des fausses alarmes
- Lentille Convexe pour meilleure performance
- Technologies Anti-masque à IR Actif et Green Line pour les modèles DT



Piccolo Sans Fil

- VPT pour immunité aux animaux
- Lentille convexe pour meilleure performance
- Remplacement simple de la pile



DÉTECTEURS PÉRIMÉTRIQUES

FILAIRE



ShockTec Plus

- Choc & Contact en un détecteur reportés en 2 zones indépendantes
- LED tricolore avec indications "trop sensible" et "pas assez sensible"
- Traitement Intelligent du Signal Numérique pour une analyse fine des vibrations
- Sensibilité ajustable



Vitron

- Détecte le bris de tous les types de vitres encadrés standards, de toute épaisseur
- Montage encastré, sur mur ou au plafond
- Testeur unique de "bris de vitre"

SANS FIL



Contact

- Contact de Porte / Fenêtre avec 1 ou 2 entrées filaires supplémentaires
- Câblage de l'entrée filaire configurable (NO, NF, DEOL)
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Support de fixation pour une installation facile



Contact Slim

- Contact magnétique ultra fin et discret
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Support pour une installation facile
- Adaptateur optionnel avec transmetteur universelle



Rideau

- Rotule 90° pour installation à gauche ou à droite de la fenêtre
- Portée de couverture configurable : 6m ou 3m
- Immunité aux rayons directs du soleil



Bris de Vitre

- Protège tous les types de vitre : ordinaire, trempée, laminée, armée
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Testeur unique de "bris de vitre"



DÉTECTEURS DE SÉCURITÉ DES PERSONNES

FILAIRE



Inondation filaire

- Protection 24h/24 contre les fuites d'eau
- Indice de protection IP67

SANS FIL



Inondation sans fil

- Protection 24h/24 contre les fuites d'eau
- Indice de protection IP67 (capteur)



Détecteur de Fumée & Chaleur sans fil bidirectionnel

- Fumée & Chaleur avec contrôle de vitesse d'augmentation de température
- Chambre photoélectrique avancée



Détecteur de monoxyde de carbone sans fil monodirectionnel

- Alarme sonore (85 dB) et signal à la centrale lors de la détection d'une accumulation de CO.
- Bouton de test et fonction d'auto-test continu.
- Installation simplifiée avec support



DÉTECTEURS EXTÉRIEURS

FILAIRE



Beyond DT Filaire

- Hyperfréquence Bande K pour de meilleures performances de capture
- Technologies uniques de détection telles que l'Anti-Masque à IR Actif, la technologie de Reconnaissance des Mouvements de Balanciers (Sway Recognition™) et la Corrélation Numérique (Digital Corrélation™)
- Rotule ajustable qui permet de configurer la portée de détection



WatchOUT DT

- Des technologies de détection uniques telles que l'Anti-masque à IR actif, Sway Recognition™ et Digital Corrélation™
- L'anticollision par hyperfréquence qui permet une installation dos à dos ou face à face
- Portée grand angle, longue portée et barrière



Rideau extérieur DT AM filaire, Bus

- Hyperfréquence en bande-K pour de meilleures performances de capture.
- Anti-masque IR actif
- BUS RISCO pour les contrôles & diagnostics à distance pour optimiser les coûts d'installation et de maintenance

SANS FIL



Beyond DT Sans fil

- Hyperfréquence Bande K pour de meilleures performances de capture
- Module Solaire pour une plus grande durée de vie de la pile
- Accéléromètre 3 axes intégré unique pour la protection contre le vandalisme



Beyond DT Cam sans fil

- Images claires pour la vérification d'alarme de jour comme de nuit
- Hyperfréquence Bande K pour de meilleures performances de capture
- Levée de doute visuelle via l'application mobile iRISCO



Rideau sans fil extérieur DT AM

- Hyperfréquence en bande-K pour de meilleures performances de capture.
- Anti-masque IR actif
- Portée de détection flexible avec 4 niveaux de sensibilité réglables



DÉTECTEURS INTÉRIEURS



BWare DT

- Hyperfréquence Bande-K pour une performance supérieure et une immunité aux fausses alarmes
- Design élégant avec une seule lentille convexe
- Résistances de fin de ligne intégrées pour faciliter l'installation
- Technologies Anti-Cloak™ et Green Line



iWise

- Série de détecteurs commerciaux
- Résistances de fin de ligne EOL intégrées
- Version longue portée
- Technologies Anti-Cloak™ et Green Line
- Lentilles additionnelles (rideau / couloir)



DigiSense DT

- Série de détecteurs Grade 2
- Zone de chasse
- Résistances de fin de ligne EOL intégrées



LuNAR

- Détecteur plafond discret et fin
- Versions IRP, DT et DT AM (Grade 3)
- Technologies Anti-Cloak™ et Green Line

DETECTEURS HAUT DE GAMME PROFESSIONNELS



Industrial LuNAR

- Hauteur d'installation inégalée – jusqu'à 8,6m
- Diagnostics & configurations à distance
- Anti-masque à IR Actif (Grade 3)



WatchOUT

- Détecteur extérieur professionnel, IP65
- Algorithmes de détection extérieure uniques pour de meilleures performances
- Anti-masque à IR Actif
- Couverture Grand angle, Longue Portée (23m) et Rideau



ShockTec Plus

- Microprocesseur numérique avancé pour l'analyse des signaux de vibration
- Traitement numérique du signal simultanément sur 2 canaux distincts
- Contact magnétique de porte/fenêtre pour une double protection



Sismique

- Détecteur professionnel pour la protection des coffres, coffres-forts, et ATM
- Diagnostics & configurations à distance
- Plaque de montage, protection anti-perçage, et générateur de test inclus
- Option de protection de trou de serrure

GAMME DE DETECTEURS RISCO

DETECTEURS INTERIEURS



BWare

Filaire

RK500Q0G3	QUAD AM Grade 3
RK515DTG3	DT AM Grade 3
RK515DTGL	DT Grade 2

Bus

RK500QBG3	QUAD AM Grade 3
RK515DTBG3	DT AM Grade 3
RK515DTBGL	DT Grade 2

Sans Fil

RWX515DT	DT AM
----------	-------



iWAVE sans fil

RWX95DT	DT/PET bidirectionnel
RWX95P	IRP/PET bidirectionnel



eyeWAVE sans fil

RWX95CM	IRP Cam
RWX95CMP	IRP Cam PET



LuNAR

RK2000DPC	IRP
RK150DTG3	DT AM



iWISE

Filaires

RK815DTG3	DTAM Grade 3, 15m
RK825DTG3	DTAM Grade 3, 25m
RK800Q0G300B	IRP 11m PET

PERIMETRIQUE



ShockTec

RK600S	Détecteur de Choc Numérique
RK601SMG3	avec Contact Grade 3



DigiSense

RK415DT	DT
RK415PR	IRP
RK412PT	IRP/PET



Vitron Plus

RG71FM0G3	Bris de Vitre Grade 3
-----------	-----------------------



Contact de Porte/Fenêtre sans fil

RWX73M	Contact de Porte/Fenêtre bidirectionnel
RWX73F	Contact Multifonction bidirectionnel



Piccolo sans fil

RWX96	Piccolo PIR
RWX96P	Piccolo PET



Contact Slim Portes / Fenêtres

RWX78M3	Contact Magnétique Slim
---------	-------------------------



Rideau intérieur sans fil

RWX106

IRP



Détecteur Rideau extérieur DT AM filaire, Bus

RK107DT



Bris de Vitre sans fil

RWT6FW



Beyond sans fil DT

RWX350D



Beyond sans fil DT CAM

RWX350DC



Détecteur Rideau extérieur DT AM sans fil

RWX107DT

SECURITE DES PERSONNES



Détecteur d'Inondation filaire

RK6F



Détecteur d'Inondation sans fil

RWT6F



Fumée & Chaleur sans fil mono & bidirectionnel

RWX35S



Industrial LuNAR

RK200DTG3



WatchOUT DT

RK315DT



Détecteur de monoxyde de carbone

RWT6FW8

EXTERIEUR



WatchOUT DT

RK315DT



Beyond Filaire

RK350DT



Détecteur Sismique

RK66S



ShockTec

RK600S Détecteur de Choc Numérique
RK601SMG3 avec Contact Grade 3

INTERIEUR

BWare | Filaire

	BWare QUAD AM	BWare DT	BWare DT AM
Couverture	15m 90°	15m 90°	15m 90°
Hauteur de Montage	2.1m - 2.7m	2.1m - 2.7m	2.1m - 2.7m
AntiCloak		✓	✓
Green Line		✓	✓
Zone de chasse	✓	✓	✓
Résistances EOL intégrées	✓	✓	✓
Anti-Masque	IR Actif		IR Actif
Capteur IRP	2 Doubles Eléments	Double Eléments	Double Eléments
Hyperfréquence		Bande K	Bande K
Niveau de Sécurité	Grade 3	Grade 2	Grade 3
Dimensions	120x63x44mm		
En option	Rotule	Rotule Lentille Rideau 12m, 5° Lentille Couloir 15m, 5°	Rotule Lentille Rideau 12m, 5° Lentille Couloir 15m, 5°
Information de Commande	RK500Q0G3	RK515DTGL	RK515DTG3

BWare | Bus

	BWare QUAD AM	BWare DT	BWare DT AM
Couverture	15m 90°	15m 90°	15m 90°
Hauteur de Montage	2.1m - 2.7m	2.1m - 2.7m	2.1m - 2.7m
AntiCloak		✓	✓
Green Line		✓	✓
Zone de chasse	✓	✓	✓
Résistances EOL intégrées	✓	✓	✓
Anti-Masque	IR Actif		IR Actif
Capteur IRP	2 Doubles Eléments	Double Eléments	Double Eléments
Hyperfréquence		Bande K	Bande K
Entrée zone supplémentaire	✓	✓	✓
Niveau de Sécurité	Grade 3	Grade 2	Grade 3
Dimensions	120x63x44mm		
En option	Rotule	Rotule Lentille Rideau 12m, 5° Lentille Couloir 15m, 5°	Rotule Lentille Rideau 12m, 5° Lentille Couloir 15m, 5°
Information de Commande	RK500QB3	RK515DTBGL	RK515DTBG3

BWare | Sans fil

	BWare DT
Couverture	15m 90°
Hauteur de Montage	1.8m – 2.5m
Green Line	✓
Zone de chasse	✓
Anti-Masque	IR Actif
Immunité aux Animaux (VPT)	
Capteur IRP	Double Eléments
Hyperfréquence	Bande K
Niveau de Sécurité	Grade 2
Dimensions	120x63x44mm
En option	Rotule Lentille Rideau 12m, 5° Lentille Couloir 15m, 5°
Information de Commande	RWX515DT

INTERIEUR

iWISE | Filaire

	iWISE DT AM	iWISE DT 11m PET
Couverture	15m 90° ou 25m 83°	11m 90° ou 8m 90°
Hauteur de Montage	2.1-2.7m (pour 15m) 1.8-2.0m (pour 25m)	2.1 (pour 11m 90°) 2.4 (pour 8m 90°)
AntiCloak	✓	
Green Line	✓	✓
Zone de chasse	✓	
Résistances EOL intégrées	✓	✓
Anti-Masque	IR Actif	
Immunité aux Animaux (VPT)		Jusqu'à 45 kg
Capteur IRP	Double Eléments	Double Eléments
Hyperfréquence	Bande X	Bande X
Niveau de Sécurité	Grade 3	Grade 2
Dimensions	127.6x64.2x46.6mm	
En option	Rotule Lentille Rideau : 12m, Lentille Couloir : 15m (23m pour RK825)	
Information de Commande	15m - RK815DTG3 25m - RK825DTG3	RK811DTPT

Piccolo

	Piccolo PIR	Piccolo PET
Couverture	10m 90°	8m 90°
Hauteur de Montage	2.4m	2.4m
Immunité aux Animaux (VPT)		✓
Capteur IRP	Double Eléments	Double Eléments
Niveau de sécurité	Grade 2	Grade 2
Dimensions	103x41x42mm	
Information de Commande	RWX96	RWX96P

DigiSense

	DigiSense IRP	DigiSense PET	DigiSense DT
Couverture	15x15m	12x12m	15x15m
Hauteur de Montage	2-2.7m	2.4m	2-2.7m
Zone de chasse			✓
Résistances EOL intégrées	✓	✓	✓
Anti-Masque			
Immunité aux Animaux (VPT)		✓ (Jusqu'à 32 kg)	
Capteur IRP	Double Eléments	Double Eléments	Double Eléments
Hyperfréquence			Bande X
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 2	Grade 2
Dimensions	106x60x47mm		
En option	Rotule incluse Lentilles 15m Rideau et 20m Longue Portée en option		Rotule en option Lentilles 15m Rideau et 20m Longue Portée en option
Information de Commande	RK415PR	RK412PT	RK415DT

INTERIEUR

LuNAR

	LuNAR IRP	LuNAR DT AM G3
Couverture	360° 12m (40') Ø 12m (monté à une hauteur de 4m) 8m (monté à une hauteur de 2.75m)	
Hauteur de Montage	2.8m-4m	
AntiCloak		✓
Green Line		✓
Résistances EOL intégrées	✓	✓
Anti-Masque		IR Actif
Capteur IRP	Double Eléments	Double Eléments
Hyperfréquence		Bande X
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 3
Température de fonctionnement	0°C à 55°C	-20°C to 55°C
Dimensions	Ø 135 x 27 mm	
Information de Commande	RK2000DPC	RK150DTG3

iWAVE Sans fil

	iWAVE DT/PET	iWAVE IRP/PET
Couverture	15x15m	12x12m
Hauteur de Montage	2.2-2.5m	2.2-2.5m
Immunité aux Animaux (VPT)	Oui	✓ (Jusqu'à 36 kg)
Capteur IRP	Double Eléments	Double Eléments
Hyperfréquence	Bande K	
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 2
Dimensions	132x67.5x56 mm	
Information de Commande	RWX95DT	RWX95P

eyeWAVE Sans fil

	eyeWAVE IRP Cam	eyeWAVE IRP PET Cam
Couverture	15x15m	12x12m
Hauteur de montage	2.2-2.5m	2.2-2.5m
Résolution Caméra	VGA ou QVGA (configurable)	VGA ou QVGA (configurable)
Flash IR	10m	10m
Immunité aux Animaux (VPT)		✓ (Jusqu'à 36 kg)
Capteur IRP	Double Elément	Double Elément
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 2
Dimensions	132x67.5x56 mm	
Information de Commande	RWX95CM	RWX95CMP

PERIMETRIQUE

ShockTec

	ShockTec Détecteur de Choc Numérique	ShockTec Plus G3
Détection de Choc	✓	✓
Contact Magnétique		✓
Autoprotection	Ouverture	Ouverture et Arrachement
Rayon de détection*	Béton : 1.5m Mur en brique : 2.5m Acier : 3m Vitre, Bois : 3.5m Contre-plaqué : 4m	
Ajustement de sensibilité	Par potentiomètre	Par potentiomètre
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 3
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C	-20°C à 55°C
Dimensions	25x28x95mm	25x28x95mm (détecteur) 10x12x58mm (aimant)
Information de Commande	RK600S	RK601SMG3

* Les valeurs ci-dessus sont typiques et sont sujettes à des tests pratiques, qui doivent être réalisés pour chaque installation.
Dans certains environnements, ces valeurs peuvent être différentes des valeurs listées ci-dessus.

Vitron Plus

	Vitron Plus Bris de Vitre			
Type de vitre et portée	Type de vitre	Taille	Epaisseur	Portée Max.
	Ordinaire	Min 50x50cm	3.2-6.4mm	9m
	Ordinaire	Min 30x30cm	3.2-6.4mm	6m
	Trempée, Laminée, Armée	Min 30x30cm	6.4mm	6m
Autoprotection	Ouverture			
Type de vitre	Ordinaire, Trempée, Laminée, Armée			
Niveau de Sécurité	Grade 2			
Température de fonctionnement	0°C à 55°C			
Dimensions	87 x 50.7 x 28.6 mm			
En option	Support pour montage encastré			
Information de Commande	RG71FM0G3			

PERIMETRIQUE

Contact Porte/Fenêtre sans fil

	Contact Porte/Fenêtre bidirectionnel	Contact Multifonction bidirectionnel
Contact Magnétique	✓	✓
Entrées supplémentaires	1	2
Autoprotection	Ouverture et Arrachement	Ouverture et Arrachement
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 2
Température de fonctionnement	-10°C à 55°C	-10°C à 55°C
Dimensions	32 x 35 x 72mm (détecteur) 16 x 11 x 72mm (aimant)	32 x 35 x 72mm (détecteur) 16 x 11 x 72mm (aimant)
Information de Commande	RWX73M	RWX73F

Contact Slim Portes / Fenêtres

	Slim Magnetic Contact
Contact Magnétique	✓
Sortie additionnelle	-
Autoprotection	Ouverture et Arrachement
Niveau de Sécurité	Grade 2
Température de Fonctionnement	10°C à 55°C
Dimensions	30.5x10.5x65.5mm (détecteur) 10x10.5x65.5mm (contact)
Information de Commande	RWX78M3

Rideau sans fil

	Détecteur Rideau IRP sans fil
Couverture	6 ou 3m
Hauteur de Montage	1.8 - 3m
Capteur IRP	Double Eléments
Niveau de Sécurité	Grade 2
Filtre optique	Immunité aux lumières blanches
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Dimensions	31.5 x 35 x 98.5mm
En option	Rotule de montage à 90° incluse
Information de Commande	RWX106

Bris de Vitre sans fil

	Vitron Plus Bris de Vitre (Monodirectionnel)			
Type de vitre et portée	Type de vitre	Taille	Epaisseur	Portée Max.
	Ordinaire	Min 50x50cm	3.2-6.4mm	9m
	Ordinaire	Min 30x30cm	3.2-6.4mm	6m
	Trempée, Laminée, Armée	Min 30x30cm	6.4mm	6m
Autoprotection	Ouverture et Arrachement			
Type de vitre	Ordinaire, Trempée, Laminée, Armée			
Niveau de Sécurité	Grade 2			
Température de fonctionnement	0°C à 50°C			
Dimensions	87 x 50.7 x 28.6 mm			
En option	Rotule			
Information de Commande	RWT6G			

SECURITE DES PERSONNES

Détecteur d'Inondation

	Détecteur d'Inondation Filaire
Température de fonctionnement	0°C à 60°C
Dimensions	51.7 x 16 x 12mm
Information de Commande	RK6F

Détecteur d'Inondation sans fil

	Détecteur d'Inondation sans fil
Autoprotection	Ouverture et Arrachement (transmetteur)
Température de fonctionnement	0°C à 55°C
Dimensions	51.7 x 16 x 12mm (capteur) 81 x 35 x 32 mm (transmetteur)
Information de Commande	RWT6F

Fumée & Chaleur sans fil bidirectionnel

	Détecteur de Fumée & Chaleur sans fil bidirectionnel
Détection de Fumée	Chambre photoélectrique
Détection de Chaleur	4 capteurs pour température fixe et vitesse d'augmentation
Modes de fonctionnement	Fumée + Chaleur (OU logique), Fumée seule, Chaleur seule
Niveau de Son d'Alarme	Minimum 85dB à 3m
Température de fonctionnement	0°C à 55°C
Dimensions	Ø 133.8 x 50.2 mm
Information de Commande	RWX35S

Détecteur de monoxyde de carbone sans fil

	Détecteur de monoxyde de carbone sans fil monodirectionnel
Type de capteur	Électrochimique
Température de fonctionnement, conditions ambiantes	-10 - +40, 30~95% sans condensation
Température de stockage, conditions ambiantes	-20 - +50, 10~95% sans condensation
Alarme sonore	≥ 85 DB à 3 m @3,2 ± 0,5 KHz alarme pulsée
Plage de détection	40 m2 max. à l'intérieur
Dimensions	Ø120 x 80 x 37 mm
Information de Commande	RW6TCO

EXTERIEUR

	WatchOUT eXtrême DT	Beyond DT filaire	Beyond DT sans fil	Beyond DT Cam
Filaire	✓	✓		
Sans fil			✓	✓
Couverture	15m, 90°	12m, 90°	12m, 90°	12m, 90°
Hauteur de Montage	1m à 2.7m	1.8-2.7 m	Typique 2.2m	Typique 2.2m
Reconnaissance des mouvements de balancier	✓	✓	✓	✓
Corrélation Numérique	✓	✓	✓	✓
Indice de Protection	IP65	IP54	IP65	IP65
Option BUS	✓	✓		
Immunité aux Animaux	✓ Jusqu'à 70cm	✓ Jusqu'à 50cm	✓ Jusqu'à 50cm	✓ Jusqu'à 50cm
Immunité aux rayons directs du soleil		✓	✓	✓
Résistances EOL intégrées		✓		
Capteur IRP	2 canaux IRP, avec capteurs séparés			
Hyperfréquence	2 canaux Bande X	2 canaux Bande K		
Anti-Masque	IR Actif	IR Actif	IR Actif	IR Actif
Autoprotection	Ouverture et Arrachement	Arrachement, Accéléromètre 3 axes	Arrachement, Accéléromètre 3 axes	Arrachement, Accéléromètre 3 axes
Dimensions	230x123x124mm	176x89x107mm	176x89x107mm	176x89x107mm
Température de fonctionnement	-30°C à 60°C	-30°C à 60°C	-25°C à 65°C	-25°C à 65°C
En option	Inclus : Rotule, Lentille Longue Portée : 23m 5° 15 34et Lentille Barrière : 15m 5°	Rotule 180°	Rotule 180° ou Rotule 180° Solaire	Rotule 180° ou Rotule 180° Solaire
Information de Commande	RK315DT	RK350DT	RWX350D	RWX350DC

Rideau sans fil et filaire extérieur

	Rideau extérieur sans fil	Rideau extérieur filaire
Couverture	Jusqu'à 12m, 5°	Jusqu'à 12m, 5°
Hauteur de Montage	1.8 – 3.0 m	1.8 – 3.0 m
Capteurs de détection	Double Eléments IRP + Hyperfréquence Bande-k	Double Eléments IRP + Hyperfréquence Bande-k
Anti-Masque	IR Actif	Active-IR
Autoprotection	Mur	Mur
Type de batterie	1x CR123A	-
Durée de vie typique de la batterie	Au moins 2 ans	-
Consommation électrique	20 µA	-
Consommation électrique (mode relais)	-	15 mA
Consommation électrique (mode bus)	-	10 mA
Immunité aux rayons directs du soleil	Oui	Oui
Immunité RF : 10MHz à 3GHz, conforme à la norme EN50130-4	Oui	Oui
Température de fonctionnement	-20°C à 60°C	-20°C à 60°C
Indice de protection	IP65	IP65
Dimensions	124 x 35 x 42 mm 124 x 44 x 49 mm avec support	124 x 35 x 42 mm 124 x 44 x 49 mm avec support
Fréquence	868Mhz	-
Information de commande	RWX107DT	RK107DT

INDUSTRIEL

Industrial LuNAR

	Ind. LuNAR DT AM G3
Couverture	360° sur 18m
Hauteur de Montage	2.7m à 8.6m
AntiCloak	✓
Green Line	✓
Résistances EOL intégrées	✓
Anti-Masque	IR Actif
Option Bus	Inclus
Capteur IRP	3 Doubles Eléments, avec lentilles séparées
Hyperfréquence	Bande X
Niveau de Sécurité	Grade 3
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Dimensions	Ø 194 x 99 mm
Information de Commande	RK200DTG3

Détecteur Sismique

	Détecteur Sismique
Option BUS	Incluse
Résistances EOL intégrées	✓
Autoprotection	Ouverture et Arrachement
Rayon de détection*	Jusqu'à 5m
Ajustement de sensibilité	Par DIP-Switch
Niveau de Sécurité	Grade 3
Température de fonctionnement	-40°C à 70°C
Dimensions	102x27.5x80.2mm
En option	Plaque de montage, protection anti-perçage et générateur de test inclus. Protection trous de serrure en option.
Information de commande	RK66S

* La valeur ci-dessus est typique et est sujette à des tests pratiques, qui doivent être réalisés pour chaque installation.

Dans certains environnements, cette valeur peut être différente.

Détecteurs Professionnels Pour Toutes Vos Applications

RISCO Group présente une large gamme de détecteurs intérieurs professionnels Grade 2 et Grade 3, qui surpassent les standards de l'industrie. Notre gamme de détecteurs Grade 3, conçue pour les marchés commerciaux et industriels, utilise les technologies uniques de détection de RISCO Group, offrant ainsi une plus grande fiabilité et une meilleure immunité aux fausses alarmes, même dans les environnements les plus délicats, tout en continuant à fournir une plus grande qualité synonyme de la marque RISCO.

La gamme d'accessoires sans fil de RISCO permet une installation simple et rapide. Notre gamme complète d'accessoires pour la Sécurité des biens, la Sécurité des personnes et la protection périmétrique est basée sur des technologies uniques qui offre une fiabilité ultime, à la fois pour l'intérieur et l'extérieur.



WWW.RISCOGROUP.CO.IL